Transmisiones Industriales ALFA

Reductores y Motorreductores De Velocidad
Cadenas A Rodillos - Piñones y Ruedas Dentadas
Acoplamientos – Poleas - Engranajes Cónicos y Rectos
Trabajos de Tornería y Fresados en general.

Nuestra línea de motores trifásicos asincrónicos de inducción CON FRENO INCORPORADO SANYOU son fabricados en carcasa de aluminio bajo normas IEC standard con grado de protección IP55 en sus versiones B3 (con patas) y B34 o B35 (con brida). Está provisto de rodamientos marca NSK dimensionados para obtener el mejor rendimiento en condiciones normales y también para las aplicaciones más exigentes.
Los motores SANYOU son resistentes, compactos y versátiles están fabricados bajo exigentes normas de calidad y se ajustan a una diversa gama de aplicaciones para todo tipo de industria. Ideal para Montacargas y equipos de elevación.

Sus características principales son:

- Potencias de 0.25 hp a 15 hp
- Tensión nominal 220/380 v hasta 4 kw y 380/660 de 4kw en adelante
- Forma constructiva B3, B34 y B35
- Rotor jaula de ardilla con carcasa de aluminio inyectado
- sello o´ring en las tapas
- aislación clase F
- servicio continuo S1
- Resistente a la corrosión
- Cuerpo 63 hasta 160
- Destrabe Manual por palanca.

Av. Pte. J.D Perón 2811 -(1754) - San Justo - Pcia. De Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 4651-5008 - Fax: (011) 4484-1705
Email: info@transmisionesalfa.com.ar - alfa_transmisiones@hotmail.com
Web: www.transmisionesalfa.com.ar

MSEJ SERIES THREE PHASE SYNCHRONOUS BRAKING MOTOR



Introduction

High effciency, energy-saving, big braking force moment, suitable for any frequently started machines relialbe, safe, and low noise. Easy to maintain, the brake can be uncharged by man.


Specification

Suitable Frequency: 50Hz, 60Hz
Rated voltage: 220/380V, 380/660V, other request
Duty: continuous (S1)
Insulation class: B, F

Protection: IP44, IP54 or IP55
Cooling: IC 0141
Connection: Star "Y" for powers below 3KW;
Delta "△" for 4KW and above
Ambient temperature: -20° C--40° C
Altitude: below 1000m

Technical Data

FRAME	63	71	80	90	100	112	132
Rate torque Me(Nm)	4	5	7.5	15	30	40	75
Energiaing Power P20℃(w)	25	25	50	60	80	110	130
T1 On time T1(ms)	60	63	87	110	140	152	165
T2 On time T2(ms)	50	55	75	95	120	130	140
MAX Aperture & max(mm)	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
Max Max aperture & max(mm)	0.8	0.8	1	1	1	1	1.2
DC Energiaing voltage DC(v)	99	99	99	99	99	170	170
High speed (r/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000



Av. Pte. J.D Perón 2811 -(1754) - San Justo - Pcia. De Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 4651-5008 - Fax: (011) 4484-1705
Email: info@transmisionesalfa.com.ar - alfa_transmisiones@hotmail.com
Web: www.transmisionesalfa.com.ar

三友SANYOU

技术数据 TECHNICAL DATA

型号 Model	功率 Power (kW)	电流 Current(A) 380V (50Hz)	转速 Speed (r.p.m)	效率 Eff (%)	功率因素 Power factor	制动动力矩 Static brabing torque(Nm)	空载制动时间 No-load brake lag time(S)	励磁功率 Energcing power(w)	起动电流 额定电流 Ist/In	堵转转矩 额定转矩 Tstart/Tn	最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn
MSEJ6312	0.18	0.53	2715	69	0.75	4	0.20	18	5.5	2.2	2.2
MSEJ6322	0.25	0.69	2715	68	0.81	4	0.20	18	5.5	2.2	2.2
MSEJ7112	0.37	0.99	2690	70	0.81	4	0.20	18	6.1	2.2	2.2
MSEJ7122	0.55	1.40	2715	73	0.82	4	0.20	18	6.1	2.2	2.3
MSEJ8012	0.75	1.83	2730	75	0.83	7.5	0.20	50	6.5	2.2	2.3
MSEJ8022	1.1	2.58	2746	77	0.84	7.5	0.20	50	7.0	2.2	2.3
MSEJ90S-2	1.5	3.43	2715	79	0.84	15	0.20	60	7.0	2.2	2.3
MSEJ90L-2	2.2	4.85	2772	81	0.85	15	0.20	60	7.0	2.2	2.3
MSEJ100L-2	3	6.31	2870	83	0.87	30	0.20	80	7.0	2.2	2.3
MSEJ112M-2	4	8.13	2890	85	0.88	40	0.25	110	7.0	2.2	2.3
MSEJ132S1-2	5.5	11.04	2910	86	0.88	75	0.25	130	7.0	2.0	2.3
MSEJ132S2-2	7.5	14.88	2900	87	0.88	75	0.25	130	7.0	2.0	2.3
MSEJ6314	0.12	0.51	1350	53	0.64	4	0.20	18	7.0	2.1	2.4
MSEJ6324	0.18	0.73	1340	56	0.66	4	0.20	18	4.4	2.1	2.4
MSEJ7114	0.25	0.79	1390	65	0.74	4	0.20	18	4.4	2.1	2.4
MSEJ7124	0.37	1.12	1375	67	0.75	4	0.20	18	5.2	2.1	2.4
MSEJ8014	0.55	1.57	1370	71	0.75	7.5	0.20	50	6.0	2.4	2.3
MSEJ8024	0.75	2.05	1380	73	0.76	7.5	0.20	50	6.0	2.3	2.3
MSEJ90S-4	1.1	2.89	1390	75	0.77	15	0.20	60	6.5	2.3	2.3
MSEJ90L-4	1.5	3.70	1400	78	0.79	15	0.20	60	6.5	2.3	2.3
MSEJ100L1-4	2.2	5.16	1430	80	0.81	30	0.20	80	7.0	2.2	2.3
MSEJ100L2-4	3	6.78	1430	82	0.82	30	0.20	80	7.0	2.2	2.3
MSEJ112M-4	4	8.82	1430	84	0.82	40	0.25	110	7.0	2.2	2.3
MSEJ132S-4	5.5	11.84	1440	85	0.83	75	0.25	130	7.0	2.2	2.3
MSEJ132M-4	7.5	15.59	1450	87	0.84	75	0.25	130	7.0	2.2	2.3
MSEJ90S-6	0.75	2.29	930	69	0.72	15	0.20	60	5.5	1.9	2.2
MSEJ90L-6	1.1	3.18	930	72	0.73	15	0.20	60	5.5	1.9	2.2
MSEJ100L-6	1.5	4.00	945	76	0.75	30	0.20	80	6.0	1.9	2.2
MSEJ112M-6	2.2	5.57	945	79	0.76	40	0.25	110	6.0	2.0	2.2
MSEJ132S-6	3	7.40	960	81	0.76	75	0.25	130	6.5	2.0	2.2
MSEJ132M1-6	4	9.75	960	82	0.76	75	0.25	130	6.5	2.0	2.2
MSEJ132M2-6	5.5	12.92	960	84	0.77	75	0.35	130	6.5	2.0	2.0

Av. Pte. J.D Perón 2811 -(1754) - San Justo - Pcia. De Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 4651-5008 - Fax: (011) 4484-1705
Email: info@transmisionesalfa.com.ar - alfa_transmisiones@hotmail.com
Web: www.transmisionesalfa.com.ar